




# TORINCAB2 s.r.l.

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:  
Via DRUBIAGLIO 6/17  
10040 Frazione RIVERA – ALMESE (TO)  
TEL. +39 (0) 119352688  
FAX. +39 (0) 119352838  
Web: [www.torincab2.com](http://www.torincab2.com)

Cap. Soc. € 10.000,00  
Isc. al Reg. delle Imp. di Torino N. 05655530011  
Albo Imprese Artigiane N. 307836  
Partita IVA e Cod. Fisc. 05655530011  
E-mail: [info@torincab2.com](mailto:info@torincab2.com)

**NUOVA CABINA RIBASSATA "COMPACT" PER SERIE:**

**VALPADANA 7075 IS / 7085 IS = 7070 IS / 7080 IS**



**CABINA "COMPACT" VALPADANA 7085 IS**  
Gommatura Trattore 360/70 R.20

<b>A</b>	1900 mm
<b>B</b>	730 mm
<b>C</b>	930 mm
<b>D</b>	900 mm
<b>E</b>	915 mm

## **CARATTERISTICHE TECNICHE CABINA:**

Nuova CABINA RIBASSATA **"COMPACT"** per lavorazioni speciali. La cabina è stata realizzata per raggiungere altezze minime da terra, (**190cm con gommatura trattore 360/70 R.20**), mantenendo ugualmente caratteristiche di sicurezza, confort e qualità eccellenti per l'operatore all'interno dell'abitacolo in ogni situazione di lavoro.

Come si può notare dalle immagini riprodotte, l'operatore all'interno della cabina possiede la visibilità totale grazie all'insieme della superficie perimetrale vetrata che comprende praticamente tutta la struttura.

Il vetro posteriore smontabile a mano tramite le due maniglie in plastica di apertura, permette la massima visibilità dei sollevatori e delle attrezzature in campo.

Il nuovo profilo struttura curvilineo con cristallo parabrezza e porte a giorno laterali ad incasso, permette una protezione totale delle guarnizioni vetro, migliorando notevolmente l'estetica stessa della cabina.

La cabina a richiesta può essere allestita con condizionatore, ispezionabile in campo in pochi secondi, grazie al cupolotto posteriore di chiusura apribile tramite pomello svitabile a mano libera senza l'utilizzo di attrezzi.

Tale sistema consente di smontare in pochi secondi i 3 filtri per polvere o ai carboni attivi presenti, per l'eventuale pulizia o la sostituzione dei medesimi. I rivestimenti interni fonoassorbenti al posto guida di nuova concezione con possibilità di montaggio e smontaggio rapido senza l'utilizzo di collanti, permettono la massima pressurizzazione all'interno dell'abitacolo. Sul cupolotto posteriore di chiusura è possibile a richiesta installare n°2 fari lavoro, per avere un'illuminazione maggiore nella zona del sollevatore.

La cabina ha la possibilità di essere smontata e montata in maniera rapida grazie all'attacco diretto alla piattaforma del trattore, senza utilizzo di carterini o dotazioni aggiunte. A richiesta gli impianti di aria condizionata o la sola ventilazione/riscaldamento possono essere collegati al motore con sganci rapidi che permettono lo smontaggio senza la dispersione di gas/liquidi.

Per esigenze lavorative il prodotto che forniamo prevede la possibilità di utilizzare il trattore anche in situazioni di grande pendenza e di spazi ridotti, grazie alla larghezza minima al tetto, vedi tabella allegata.

